

Legende:


- Baustellenbereich (Vollsperrung Radweg)
- Umleitungsstrecke Fußgänger und Radfahrer (U1 + U2)

- Baustellen über gesamte Breite absperren

- an letzter Einmündung vor der Baustelle folgende Beschilderung:



Baustelle
Durchfahrt auch für Radfahrer und Fußgänger gesperrt



folgen

Maßangaben der Musterschilderzeichnungen sind Mindestmaße. Die Maße müssen an die vorgegebenen Schriftgrößen angepasst werden.

Vorgabe Schriftgrößen:
innerorts: ≥120 mm
außerorts: ≥140 mm

- Z 422-36:
- Z 422-26:
- Z 422-16:
- Z 442-13:
- Z Umleitung Ende



Z 422-36:

Z 422-26:

Z 422-16:

Z 442-13:

Z Umleitung Ende

Z 250

Z 357



Z 600-37
Sperrblock mit 5 Warnleuchten (rot)
Sperrung auf ganzer Fahrbahn



Z 600-37
Sperrblock mit 3 Warnleuchten (gelb)



Z 605-10
Warnbake mit Warnleuchte (gelb)

- Radbahn

- gepl. Radwegverbreiterung

- gepl. Radwegneubau

- Gemeinde- / Stadtgrenze

Datum	gez.	Änderung	Datum	gez.	Änderung
Kataster: zul. geänd.:			Topografie: zul. geänd.:		



KREIS STEINFURT
Dezernat III / 66 Straßenbauamt

Ort: **Neuenkirchen**

Projekt: **Triangel - Das schnelle klimafreundliche Radwege-3-Eck im Kreis Steinfurt**

Aufgestellt: Steinfurt, den 11.11.2020
gez. R. Fehr

Ausführungsplanung

Unterlage: 42
Blatt-Nr.: 3

Datum	Zeichen
bearbeitet 08.02.2020	R. Pries
gezeichnet 08.06.2020	G. Wilmes
geprüft 11.11.2020	R. Fehr

Umleitungsplan T2 von VP 16.1 bis VP 20.2
Maßstab: :5000