



-  Baustellenbereich (Vollsperrung Radweg)
-  Umleitungsstrecke Fußgänger und Radfahrer (U1 + U2)

 Baustellen über gesamte Breite absperren

 an letzter Einmündung vor der Baustelle folgende Beschilderung:



Baustelle
Durchfahrt auch für Radfahrer und Fußgänger gesperrt

Maßangaben der Musterschilderzeichnungen sind Mindestmaße. Die Maße müssen an die vorgegebenen Schriftgrößen angepasst werden.

Vorgabe Schriftgrößen:
innerorts: ≥120 mm
außerorts: ≥140 mm

-  Z 422-36:
-  Z 422-26:
-  Z 422-16:
-  Z 442-13:
-  Z Umleitung Ende
-  Z 250
-  Z 357
-  Z 600-37
Sperrblock mit 5 Warnleuchten (rot)
Sperrung auf ganzer Fahrbahn
-  Z 600-37
Sperrblock mit 3 Warnleuchten (gelb)
-  Z 605-10
Warnbake mit Warnleuchte (gelb)

-  Radbahn
-  gepl. Radwegverbreiterung
-  gepl. Radwegneubau
-  Gemeinde- / Stadtgrenze

Datum	gez.	Änderung	Datum	gez.	Änderung
Kataster:		zul. geänd.:	Topografie:		zul. geänd.:



KREIS STEINFURT
Dezernat III / 66 Straßenbauamt

Ort: Ochtrup

Projekt: **Triangel - Das schnelle klimafreundliche Radwege-3-Eck im Kreis Steinfurt**

Aufgestellt: Steinfurt, den 11.11.2020
gez. R. Fehr

Ausführungsplanung

Unterlage: 42
Blatt-Nr.: 7

Datum	Zeichen
bearbeitet 08.02.2020	R. Pries
gezeichnet 08.06.2020	G. Wilmes
geprüft 11.11.2020	R. Fehr

Umleitungsplan T2 von VP 35 bis VP 37
Maßstab: 1:5000