



- Baustellenbereich (Vollsperrung Radweg)
- Umleitungsstrecke Fußgänger und Radfahrer (U1 + U2)

Baustellen über gesamte Breite absperren

an letzter Einmündung vor der Baustelle folgende Beschilderung:



Maßangaben der Musterschilderzeichnungen sind Mindestmaße. Die Maße müssen an die vorgegebenen Schriftgrößen angepasst werden.

Vorgabe Schriftgrößen:
innerorts: ≥120 mm
außerorts: ≥140 mm

- Z 422-36: Z 422-26: Z 422-16: Z 442-13: Z Umleitung Ende: Z 250: Z 357

- Z 600-37: Sperrblock mit 5 Warnleuchten (rot) Sperrung auf ganzer Fahrbahn
- Z 600-37: Sperrblock mit 3 Warnleuchten (gelb)
- Z 605-10: Warnbake mit Warnleuchte (gelb)

- Radbahn
- gepl. Radwegverbreiterung
- gepl. Radwegneubau
- Gemeinde- / Stadtgrenze

Datum	gez.	Änderung	Datum	gez.	Änderung
Kataster:		zul. geänd.:	Topografie:		zul. geänd.:

KREIS STEINFURT Dezernat III / 66 Straßenbauamt	Ausführungsplanung	
	Unterlage:	42
Ort: Ochtrup	Blatt-Nr.:	8
Projekt: Triangel - Das schnelle klimafreundliche Radwege-3-Eck im Kreis Steinfurt	bearbeitet	08.02.2020 R. Pries
	gezeichnet	08.06.2020 G. Wilmes
	geprüft	11.11.2020 R. Fehr
Umleitungsplan T2 von VP 39 bis VP 43		Maßstab: 1:5000
Aufgestellt: Steinfurt, den 11.11.2020 gez. R. Fehr		